

Anhang 1 zur Bedienungsanleitung	DE
Appendix 1 to the user manual	EN
Annexe 1 au manuel d'utilisation	FR

PRODUKTDATENBLATT - Verordnung (EU) 2015/1187 / (EU) 2015/1189	DE
PRODUCT DATA SHEET - Regulation (EU) 2015/1187 / (EU) 2015/1189	EN
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT - Règlement (UE) 2015/1187 / (UE) 2015/1189	FR

Seite/page/page

BMK VARIO P20


2

BMK VARIO P30

5

Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Festbrennstoffkessels zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind der jeweiligen Montageanleitung und der Betriebsanleitung der Baureihe zu entnehmen.	DE
All special precautions to be taken during the assembly, installation or maintenance of the solid fuel boiler can be found in the respective assembly instructions and the operating instructions for the series.	EN
Toutes les précautions à prendre lors du montage, de l'installation ou de l'entretien de la chaudière à combustible solide se trouvent dans les instructions de montage respectives et dans le mode d'emploi de la série.	FR

GUNTAMATIC



Primärkessel:

Energieeffizienzklasse Primärkessel A+
 Energieeffizienzindex (EEI) Primärkessel 123

Verbundanlage: (Kessel + Regler)

Temperaturregler Klasse VI 4
 Energieeffizienzklasse Verbund A++
 Energieeffizienzindex (EEI) Verbund 127
 294 / (11*Pr) 1,11
 115 / (11*Pr) 0,44
 Verbund ohne Warmwasserspeicher ---
 Verbund mit Warmwasserspeicher 1

Modellkennung
 gültig ab Baujahr
 Brennstoffzufuhr (Pressholz Pellets)
 Brennstoffzufuhr (Stückholz)
 Brennwertkessel
 Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Koppelung
 Kombiheizgerät
 empfohlene Warmwasserspeichergröße

BMK Vario P20
2021
automatisch
manuell
Nein
Nein
Ja
779 Liter

Brennstoff nach Norm	EN 17225-2 Pellets EN 17225-5 Stückholz	bevorzugter Brennstoff	sonstige geeigneter Brennstoff	Raumheizungs- Jahres-Nutzungsgrad	Raumheizungs-Jahres- Emissionen nach EN 303-5 (mg/m³)			
					ηs (%)	PM	OGC	CO
Pressholz Pellets EN plus A1		x		83	18	3	66	119
Stückholz Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%			x	80	15	9	123	181

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Nutzwärme bei Nennwärmeleistung
 Nutzwärme bei 30% / 50% der Nennwärmeleistung
 Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung
 Brennstoff-Wirkungsgrad bei 30% / 50% der Nennwärmeleistung
 Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung
 Hilfsstromverbrauch bei 30% / 50% der Nennwärmeleistung
 Hilfsstromverbrauch von integrierten Bauteilen zur Emissionsminderung
 Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand
 Elektrischer Wirkungsgrad mit Kraft-Wärme-Kopplung bei Nennwärmeleistung

P _n	24,0	kW
P _p	7,2	kW
η _n	87,6	%
η _p	87,6	%
e _{lmax}	0,10	kW
e _{lmin}	0,04	kW
---	---	kW
P _{SB}	0,01	kW
η _{el,n}	---	%

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

1) Bei diversen Ländervarianten könnten die Systemlabelwerte gegebenenfalls besser ausfallen.
 2) Die angeführten Werte wurden durch akkreditierte Prüfanstalten nach EN 303-5 im Sinne der Vergleichbarkeit unter idealen Prüfbedingungen (..., Brennstoff mit geringem Feinstoff- und Staubanteil aus kalium-, stickstoff- und rindenarmer Brennstoffqualität) ermittelt. Wir weisen darauf hin, dass bei jeder Messung Abweichungen auftreten. Genauere Angaben siehe Technische Daten in unserer Planungs- und Installationsanleitung.



Single boiler:

Energy efficiency class A+
 Energy efficiency index (EEI) 123

Composite system: (Boiler + regulator)

Class VI temperature controller 4
 Energy efficiency class combine A++
 Energy efficiency index (EEI) combine 127
 294 / (11*Pr) 1,11
 115 / (11*Pr) 0,44
 Connection without hot water tank ---
 Connection to hot water tank 1

Model identifier
 Valid from year
 Fuel supply (Wood Pellets)
 Fuel supply (Logwood)
 Condensing boiler
 Solid fuel boiler with combined heat and power
 Combi heater
 Recommended hot water tank size

BMK Vario P20
2021
automatic
manually
No
No
Yes
779 liter

Fuel according Norm	EN 17225-2 pellets EN 17225-5 firewood	preferred fuel	other suitable fuel	seasonal space heating energy efficiency	seasonal space heating emissions according EN 303-5 (mg/m³)			
					ηs (%)	PM	OGC	CO
Wood Pellets EN plus A1		x		83	18	3	66	119
Logwood moisture content ≤ 25%			x	80	15	9	123	181

Properties when operating with the preferred fuel

Usable heat at nominal heat output
 Usable heat at 30% / 50% nominal heat output.....
 Fuel efficiency at nominal output.....
 Fuel efficiency at 30% / 50% of nominal output
 Auxiliary power consumption at nominal heat output
 Auxiliary power consumption at 30% / 50% of nominal output.....
 Auxiliary power consumption of integrated components for emission reduction.....
 Auxiliary power consumption in standby mode
 Electrical efficiency with combined heat and power at nominal heat output

P _n	24,0	kW
P _p	7,2	kW
η _n	87,6	%
η _p	87,6	%
e _{lmax}	0,10	kW
e _{lmin}	0,04	kW
---	---	kW
P _{SB}	0,01	kW
η _{el,n}	---	%

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

1) The system label values could possibly be better for various country variants.
 2) The values listed were determined by accredited testing institutes in accordance with EN 303-5 in order to ensure comparability under ideal test conditions (..., fuel with a low proportion of fines and dust from fuel quality low in potassium, nitrogen and bark). We would like to point out that deviations occur with every measurement. For more detailed information, see technical data in our planning and installation instructions.



Chaudière seule:

Classe d'efficacité énergétique A+
 Indice d'efficacité énergétique (EER) 123

Produit combiné: (Chaudière + régulateur de température)

Contrôleur de température de classe VI 4
 Classe d'efficacité énergétique du produit combiné A++
 Indice d'efficacité énergétique du produit combiné (EER) 127
 294 / (11*Pr) 1,11
 115 / (11*Pr) 0,44
 Produit combiné avec ballon eau chaude sanitaire ---
 Produit combiné sans ballon eau chaude sanitaire 1

Référence du modèle
 Valable à partir de l'année de fabrication
 Réserve de carburant (Pellets : granulés de bois)
 Réserve de carburant (Bûches)
 Chaudière à condensation
 Chaudière à cogénération à combustible solide
 Chaudière mixte
 Volume ballon d'eau chaude recommandé

BMK Vario P20
2021
automatique
manuellement
Non
Non
Oui
779 litres

Combustible selon normes: EN 17225-2 Pellets
 EN 17225-5 Bois bûche

Combustible de référence (un seul):
 autre carburant approprié

Émissions saisonnières dues au chauffage des locaux : EN 303-5 (mg/m³)


			ηs (%)	PM	OGC	CO	NOx
Pellets : granulés de bois pressés EN plus A1	X		83	18	3	66	119
Bûches, taux d'humidité ≤ 25 %		X	80	15	9	123	181

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance thermique utile à la puissance thermique nominale.....	P _n	24,0	kW
Puissance thermique utile à 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale	P _p	7,2	kW
Efficacité utile à la puissance thermique nominale	η _n	87,6	%
Efficacité utile à 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale	η _p	87,6	%
Puissance électrique auxiliaire à la puissance thermique nominale	e _{lmax}	0,10	kW
Puissance électrique auxiliaire à 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale.....	e _{lmin}	0,04	kW
Puissance électrique auxiliaire du système secondaire intégré de réduction des émissions	---	---	kW
Puissance électrique auxiliaire en mode veille	P _{SB}	0,01	kW
Efficacité électrique avec cogénération à la puissance thermique nominale	η _{el,n}	---	%

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

1) Les valeurs des libellés du système pourraient être meilleures pour différentes variantes de pays.
 2) Les valeurs indiquées ont été déterminées par des instituts d'essai accrédités selon la norme EN 303-5, dans le but d'établir une comparaison dans des conditions d'essai idéales (... combustible avec peu de fines et de poussières, et ayant une faible teneur en potassium, en azote et peu d'écorce). Nous attirons votre attention sur le fait que des écarts peuvent survenir lors de chaque mesure. Pour des indications plus précises, voir les caractéristiques techniques dans nos notices de conception et d'installation.



Primärkessel:

Energieeffizienzklasse Primärkessel A+
 Energieeffizienzindex (EEI) Primärkessel 125

Verbundanlage: (Kessel + Regler)

Temperaturregler Klasse VI 4
 Energieeffizienzklasse Verbund A++
 Energieeffizienzindex (EEI) Verbund 129
 294 / (11*Pr) 0,78
 115 / (11*Pr) 0,30
 Verbund ohne Warmwasserspeicher ---
 Verbund mit Warmwasserspeicher 1

Modellkennung
 gültig ab Baujahr
 Brennstoffzufuhr (Pressholz Pellets)
 Brennstoffzufuhr (Stückholz)
 Brennwertkessel
 Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Koppelung
 Kombiheizgerät
 empfohlene Warmwasserspeichergröße

BMK Vario P30
2021
automatisch
manuell
Nein
Nein
Ja
1229 Liter

Brennstoff nach Norm	EN 17225-2 Pellets EN 17225-5 Stückholz	bevorzugter Brennstoff	sonstige geeigneter Brennstoff	Raumheizungs- Jahres-Nutzungsgrad	Raumheizungs-Jahres- Emissionen nach EN 303-5 (mg/m³)			
					ηs (%)	PM	OGC	CO
Pressholz Pellets EN plus A1		x		85	28	2	85	119
Stückholz Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%			x	82	18	15	120	175


Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Nutzwärme bei Nennwärmeleistung
 Nutzwärme bei 30% / 50% der Nennwärmeleistung
 Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung
 Brennstoff-Wirkungsgrad bei 30% / 50% der Nennwärmeleistung
 Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung
 Hilfsstromverbrauch bei 30% / 50% der Nennwärmeleistung
 Hilfsstromverbrauch von integrierten Bauteilen zur Emissionsminderung
 Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand
 Elektrischer Wirkungsgrad mit Kraft-Wärme-Kopplung bei Nennwärmeleistung

P _n	34,3	kW
P _p	10,3	kW
η _n	88,5	%
η _p	88,5	%
e _{lmax}	0,09	kW
e _{lmin}	0,04	kW
---	---	kW
P _{SB}	0,01	kW
η _{el,n}	---	%

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

1) Bei diversen Ländervarianten könnten die Systemlabelwerte gegebenenfalls besser ausfallen.
 2) Die angeführten Werte wurden durch akkreditierte Prüfanstalten nach EN 303-5 im Sinne der Vergleichbarkeit unter idealen Prüfbedingungen (... Brennstoff mit geringem Feinstoff- und Staubanteil aus kalium-, stickstoff- und rindenarmer Brennstoffqualität) ermittelt. Wir weisen darauf hin, dass bei jeder Messung Abweichungen auftreten. Genauere Angaben siehe Technische Daten in unserer Planungs- und Installationsanleitung.



Single boiler:

Energy efficiency class A+
 Energy efficiency index (EEI) 125

Composite system: (Boiler + regulator)

Class VI temperature controller 4
 Energy efficiency class combine A++
 Energy efficiency index (EEI) combine 129
 294 / (11*Pr) 0,78
 115 / (11*Pr) 0,30
 Connection without hot water tank ---
 Connection to hot water tank 1

Model identifier
 Valid from year
 Fuel supply (Wood Pellets)
 Fuel supply (Logwood)
 Condensing boiler
 Solid fuel boiler with combined heat and power
 Combi heater
 Recommended hot water tank size

BMK Vario P30
2021
automatic
manually
No
No
Yes
1229 liter

Fuel according Norm	EN 17225-2 pellets EN 17225-5 firewood	preferred fuel	other suitable fuel	seasonal space heating energy efficiency	seasonal space heating emissions according EN 303-5 (mg/m³)			
					ηs (%)	PM	OGC	CO
Pressholz Pellets EN plus A1		x		85	28	2	85	119
Logwood moisture content ≤ 25%			x	82	18	15	120	175

Properties when operating with the preferred fuel

Usable heat at nominal heat output
 Usable heat at 30% / 50% nominal heat output.....
 Fuel efficiency at nominal output.....
 Fuel efficiency at 30% / 50% of nominal output
 Auxiliary power consumption at nominal heat output
 Auxiliary power consumption at 30% / 50% of nominal output.....
 Auxiliary power consumption of integrated components for emission reduction.....
 Auxiliary power consumption in standby mode
 Electrical efficiency with combined heat and power at nominal heat output

P _n	34,3	kW
P _p	10,3	kW
η _n	88,5	%
η _p	88,5	%
e _{lmax}	0,09	kW
e _{lmin}	0,04	kW
---	---	kW
P _{SB}	0,01	kW
η _{el,n}	---	%

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

1) The system label values could possibly be better for various country variants.
 2) The values listed were determined by accredited testing institutes in accordance with EN 303-5 in order to ensure comparability under ideal test conditions (..., fuel with a low proportion of fines and dust from fuel quality low in potassium, nitrogen and bark). We would like to point out that deviations occur with every measurement. For more detailed information, see technical data in our planning and installation instructions.



Chaudière seule:

Classe d'efficacité énergétique A+
 Indice d'efficacité énergétique (EEI) 125

Produit combiné: (Chaudière + régulateur de température)

Contrôleur de température de classe VI 4
 Classe d'efficacité énergétique du produit combiné A++
 Indice d'efficacité énergétique du produit combiné (EEI) 129
 294 / (11*Pr) 0,78
 115 / (11*Pr) 0,30
 Produit combiné avec ballon eau chaude sanitaire ---
 Produit combiné sans ballon eau chaude sanitaire 1

Référence du modèle
 Valable à partir de l'année de fabrication
 Réserve de carburant (Pellets : granulés de bois)
 Réserve de carburant (Bûches)
 Chaudière à condensation
 Chaudière à cogénération à combustible solide
 Chaudière mixte
 Volume ballon d'eau chaude recommandé.....

BMK Vario P30
2021
automatique
manuellement
Non
Non
Oui
1229 litres

Combustible selon normes: EN 17225-2 Pellets
 EN 17225-5 Bois bûche

Combustible de référence (un seul):
 autre carburant approprié

Émissions saisonnières dues au chauffage des locaux : EN 303-5 (mg/m³)

			ηs (%)	PM	OGC	CO	NOx
Pressholz Pellets EN plus A1	x		85	28	2	85	119
Bûches, taux d'humidité ≤ 25 %		x	82	18	15	120	175

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance thermique utile à la puissance thermique nominale
 Puissance thermique utile à 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale
 Efficacité utile à la puissance thermique nominale
 Efficacité utile à 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale
 Puissance électrique auxiliaire à la puissance thermique nominale
 Puissance électrique auxiliaire à 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale.....
 Puissance électrique auxiliaire du système secondaire intégré de réduction des émissions
 Puissance électrique auxiliaire en mode veille
 Efficacité électrique avec cogénération à la puissance thermique nominale

P _n	34,3	kW
P _P	10,3	kW
η _n	88,5	%
η _P	88,5	%
e _{lmax}	0,09	kW
e _{lmin}	0,04	kW
---	---	kW
P _{SB}	0,01	kW
η _{el,n}	---	%

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

1) Les valeurs des libellés du système pourraient être meilleures pour différentes variantes de pays.
 2) Les valeurs indiquées ont été déterminées par des instituts d'essai accrédités selon la norme EN 303-5, dans le but d'établir une comparaison dans des conditions d'essai idéales (... combustible avec peu de fines et de poussières, et ayant une faible teneur en potassium, en azote et peu d'écorce). Nous attirons votre attention sur le fait que des écarts peuvent survenir lors de chaque mesure. Pour des indications plus précises, voir les caractéristiques techniques dans nos notices de conception et d'installation.

GUNTAMATIC

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
A-4722 Peuerbach / Bruck 7
Tel: 0043-(0) 7276 / 2441-0
Fax: 0043 (0) 7276 / 3031
Email: office@guntamatic.com
www.guntamatic.com

Druckfehler und Technische Änderungen vorbehalten (DE)
Misprints and technical Changes reserved (EN)
Sous réserves de modifications techniques ou de coquilles (FR)